


KUNSTSTOF DAKDOORVOEREN

 PVC

 PP

 PE

MIDDEN ONDER AFVOER MET BITUMEN SLABBE



ES bitumen slabbe
 LU Lengte uitloop
 L/S Liter per seconde

RI RVS ring
 BUD Buitendiameter
 BID Binnendiameter



ART.NR 90°	BUD Ø mm	BID Ø mm	ES Ø mm	LU mm	L/S AFVOER
9315	40	35,2	300	300	
9311	50	44,2	300	300	
9308	63	57,4	320	300	
9303	75	70,4	320	300	0,90
9309	90	84,4	320	300	4,40
9312	110	104,6	330	300	6,00
9313	125	118,8	330	300	9,00
9328	160	152,0	400	300	10,60

Overige specificaties op aanvraag. Bitumen wordt met een RVS klemring gefixeerd.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN HDPE	EIGENSCHAP	WAARDE	EENHEID
- Onderhoudsarm materiaal	Treksterkte	18-30	Mpa
- Gemakkelijk schoon te maken	E-modulus	600-1.4000	MPa (N/mm ²)
- Sterk en taai	Maximale gebruikstemperatuur	65	°C
- Soortelijk gewicht van 0,95 g/cm ³	minimale gebruikstemperatuur	+5	°C Lineaire
- Beperkte chemicalienbestendigheid	Uitzettingscoëfficiënt	1,4 - 1,8	mm/°C/m
- Minimale vochtopname			
- Steriliseerbaar			
- Vlakke plaat: temperatuurbestendig -40 tot +80°C			
- Plaat in constructievorm: temperatuurbestendig tussen -10 tot +35°C (afhankelijk van de constructie)			
- HDPE neemt geen vocht op en reageert niet met water			